

LT5C - CMYK+Beyaz Etiket Yazıcı

Beyaz toner seçeneği ile standart veya özel kağıtlara...
(şeffaf, folyo, koyu zeminli etiket)



- Dondurucu ve soğuk depo etiketleri
- Gıda ve içecek etiketleri
- Mobilya ve benzeri etiketler

Temel Özellikler

- ✓ Beş renkli (CMYK + Beyaz) baskı
- ✓ Dayanım (UV, su, sürtünme) baskılar
- ✓ Baskı materyali (Şeffaf, folyo, renkli koyu zeminler) veya özel malzemeler.
- ✓ Kesimli veya kesimsiz sürekli etiketler
- ✓ Düşük ısı sayesinde daha fazla esneklik sağlar
- ✓ Baskı hızı: 9m / dak'ya kadar (6ips)
- ✓ Parlak, yüksek çözünürlükte grafikler (1200 x 1200 dpi)

Beyaz toner ile elde edilen baskının avantajları

Şeffaf, parlak ve koyu zeminlerde canlı baskılar elde etmenizi sağlar. Bu özellik sayesinde çok çeşitli pazarlarda rakiplerinizin sunmadığı avantajı elde edersiniz.

Dijital LED Baskı Teknolojisi Farkı

LED sistemi sayesinde, özellikle ısıya duyarlı sentetik ve pvc film baskı malzemelerinde düşük ısı avantajıyla LT5C modeli, rakipsiz medya uyumluluğu ile minimum stok ve düşük baskı maliyeti sağlar.

Medya Kullanımı

25,4mm ile 130mm arası genişlikte, 150mm çapında monte edilmiş rulolar ile LT5C kullanıcılarına çok çeşitli etiket boyutları sağlar. Malzeme algılama pozisyonu için iki tip sensör kullanılır, Black Mark & Gap ile medya sürekliliği, kolay kesim, otomatik kesimi sayesinde işin doğru sonlandırılması. Kullanıcıların bir veya daha fazla etiketi hızlı ve verimli bir şekilde yazdırmalarını sağlar.

Kullanıcı Dostu


LT5C, sezgisel ve kurulumu kolaydır, minimum eğitim veya teknik beceri gerektirir. Basit masaüstü yapılandırması kolay sarf malzemesi ve parça erişimi sağlar. Farklı tipteki rulolar hızlı bir şekilde değiştirilebilir ve sarf malzemeleri uzun süreli baskı için yüksek kapasiteye sahiptir. 4.3 "LCD renkli ekran paneli ve kağıdı. kullanım kılavuzu talep üzerine etiketlerin beslenmesini ve yazdırılmasını kolaylaştırır.



PRINTING WITH
WHITE



FOILS & SPECIALTY
MATERIALS



WATER-RESISTANT
LABELS

Teknik Özellikler:

LT5C
CMYK+W LABEL PRINTER

Genel:

Renk Seçenekleri	4 Renk (CMYK) & 5 Renk (CMYK + Beyaz)
Malzeme Türü	Mat ve Parlak Etiketler, Sentetik Film Etiketler, Film Etiketleri (PET)
Malzeme Geniřlięi	Rulo Kaęıt: 25.4mm - 130mm (Tařıyıcı dahil)
Malzeme Kalınlıęı	0.076-0.250mm (Tařıyıcı Dahil)
Etiket Uzunluęu	12.7mm - 1320.8mm
Baskı Geniřlięi	21.16mm - 125.76mm
Malzeme Algılama	Siyah İřaretili (Tařıyıcının arkasına basılı), Bořluklu Etiket, Düz
Malzeme Formatı	Sürekli; Kesilmiş Rulo
Rulo Dıř Çap / Merkez İç Çap	150mm / 76.2mm
Rulo Sarım Yönü	Düz ve Ters
Minimum Yazdırma Kenar Bořlukları	Üst, Alt, Saę, Sol: 2.12mm
Basım ve Kesim Toleransları	Dikey: ± 0.5mm, Yatay: ± 0.5mm / Dikey : ± 0.5mm
Kesilebilir minimum malzeme uzunluęu	101.6mm
Baskı Çözünürlüęü	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Baskı Hızı	Maks. 9m/dak (6ips)
Baęlantı	Yüksek Hızlı USB 2.0, 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet
Veri İletim Protokolü	TCP/IP, NBT, IEEE802.1X
Yazıcı Dili	Adobe Postscript, PCL 5c emulation, PCL 6 (XL) emulation
Desteklenen OS	Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008x64, Windows 10x64, Windows 8.1, Windows 8.1x64, Windows Server 2016, Windows 8, Windows 8x64, Windows 7, Windows 7x64
İřlemci Hızı	1.2GHz ARM CPU
Hafıza(Std./Maks)	2GB / 2GB
Sabit Disk Sürücüsü	250GB
Font	Adobe Postscript 136 fonts, PCL Emulation 81 scalable fonts, 4 bitmap fonts
Otomatik Kesici	Döner Bıçak "Cut on the fly "
Dıř boyutlar (E x B x Y)	1040mm x 477mm x 441mm
Aęırlık	4 Renk: ortalama 61kg / 5 Renk: ortalama 62kg
Çalıřma Ortamı	Çalıřma ortamı: 10-30 °C, %20-70 Baęıl Nem / Depolama: -10 - 43 °C, %10-90 Baęıl Nem
Güç Kaynaęı	110-127V AC ±10%; 220-240 AC ±10%
Emniyet	CE Mark, GS Mark, WEEE ve RoHS2 + REACH, UL
Toner ömrü (CMYK)	9.000 Etiket (A6 20% doluluk her renkte), 30.000 (A6 5% doluluk her renkte)
Toner ömrü (W)	4.500 Sayfa (A6 20% doluluk)
Aktarım bandı / Isıtıcı Dayanımı	150.000 Sayfa (yaklařık 44Km)
Atık Toner Kutusu Dayanımı	25.000 Sayfa - %20 CMYK doluluk oranında

CMYK
+BEYAZ



grenmat®

Grenmat Matbaa Mak. ve
Malz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. řti.
Baęlar Mah. Yalçın Koreř Cad.
Erna Sit. No:16/2 34209 Baęcılar/İstanbul

grenmat@grenmat.com.tr
www.grenmat.com.tr

T: +90 212 657 68 00 (Pbx)
F: +90 212 657 78 68